

# Serie Baltic

Pupitres IP55

Référence : PSC1000

Pupitre synoptique et de commande IP55 en acier laminé 1000 mm



## Caractéristiques principales

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Application:                                                | Automatisation et contrôle |
| Apto para instalación en exterior:                          | Non                        |
| Type d'installation:                                        | Au sol                     |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1415 x 1000 x 950          |
| Calidad del material:                                       | Acier laminé               |

## Caractéristiques techniques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection:   | IP55 |
| Résistance aux impacts: | IK10 |

## Dimensions

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1415 x 1000 x 950 |
| Pupitre CONTROL Prof. (mm):                                 | 500               |
| Pupitre SINÓPTICO prof. (mm):                               | 950               |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Panel de control y sinóptico |
| Porte réversible:                | Non                          |
| Type de corps:                   | Pupitre                      |
| Type de serrure:                 | Doble barra 5                |
| Plaque:                          | Non                          |
| Placa ajustable:                 | Non                          |
| Placa perforada:                 | Non                          |
| Nombre de serrures:              | 4+3                          |
| Fermeture - N° de points:        | 1 point + 3 points           |
| Cierre - Tipo llave:             | Double barre 5 mm            |
| Modelo mural apoyado:            | Oui                          |
| Módulo en esquina:               | Non                          |
| Montaje intermedio:              | Non                          |
| Tejadillo inclinado:             | Non                          |
| N° Portes synoptiques vert:      | 1                            |
| N° Portes synoptiques horz:      | 1                            |
| Type de porte verticale avant:   | 1 Porte double               |
| Type de porte verticale arrière: | 2 Portes doubles             |

## Matériaux

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Matériel de fermeture:                    | Poliamida                         |
| Matériau du joint:                        | Polyuréthane                      |
| Couleur:                                  | Gris RAL 7035                     |
| Acabado:                                  | Peinture polyester durcie gaufrée |
| Épaisseur du corps (mm):                  | 1.5                               |
| Épaisseur de la porte (mm):               | 1.5                               |
| Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm): | 1.5                               |

## Charges maximales

Charge maximale de la porte (kg): 12

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 435,0 | 543,7 | 652,5 | 761,2 | 870,0 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 1.55 x 1.05 x 1.03

Poids du paquet (kg): 129.446

Peso bruto unitario (kg): 142.391

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044025131 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000784      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000784      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/PSC1000.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/PSC1000.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/PSC1000.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/PSC1000.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/PSC1000.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/PSC1000.pdf</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 92869                                                                                               |