

Serie Baltic

Pupitres IP55

Référence : PSC800

Pupitre synoptique et de commande IP55 en acier laminé 800 mm



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1415 x 800 x 950
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1415 x 800 x 950
Pupitre CONTROL Prof. (mm):	500
Pupitre SINÓPTICO prof. (mm):	950

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Panel de control y sinóptico
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Pupitre
Type de serrure:	Doble barra 5
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de serrures:	4+6
Fermeture - N° de points:	1 point + 1 point
Cierre - Tipo llave:	Double barre 5 mm
Modelo mural apoyado:	Oui
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
N° Portes synoptiques vert:	1
N° Portes synoptiques horz:	1
Type de porte verticale avant:	1 Porte simple
Type de porte verticale arrière:	1 Porte simple

Matériaux

Matériel de fermeture:	Poliamida
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.5
Épaisseur de la porte (mm):	1.5
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1.5

Charges maximales

Charge maximale de la porte (kg): 13

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
376,0	470,0	564,0	658,0	752,0

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.55 x 0.85 x 1.03

Poids du paquet (kg): 108.196

Peso bruto unitario (kg): 119.015

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044025124
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000784
Código ETIM 9.0:	EC000784

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/PSC800.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/PSC800.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/PSC800.pdf
Instructions d'assemblage:	92869