

Serie Chauffage

Chauffage

Référence : RC100SV

Résistance chauffante non ventilée 100W AC/DC



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior:	Non
Tipo de producto:	Sin ventilador

Caractéristiques complémentaires

Tension (V):	110-250 AC/DC
Raccordement électrique:	3 bornes à poussoir pour fils souples 0,5 - 1,5 mm² et fils rigides 0,5 - 2,5 mm²
Mode fixation:	Clip pour rail DIN 35 mm

Ventilation

Réversible:	Non
-------------	-----

Chauffage

Puissance (W):	100
Courant maximum (A):	4.5
Position de montage:	Vertical
Elément chauffant:	Résistance PTC autorégulée avec limiteur de température

Reguler

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP20
Double isolation:	Classe I
Température de stockage (°C):	-45/+70

Matériaux

Filtro:	Non
Materiales libres de halógenos:	Non
Matériau(x) du boîtier de connexion:	Plastique UL94 V0
Matériau(x) du radiateur:	Profilé en aluminium extrudé, anodisé

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	184 x 70 x 60
---	---------------

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Suministro:	Livrés dans un emballage individuel en carton.
Type d'emballage:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.14 x 0.07 x 0.06
Poids du paquet (kg):	0.534
Peso bruto unitario (kg):	0.587

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044250991
Code tarifaire:	85369095

Code ETIM 8.0: EC000737

Código ETIM 9.0: EC000737

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/RC100SV.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/RC100SV.pdf>