

Serie Chauffage

Chauffage

Référence : RC150SV

Résistance chauffante non ventilée 150W AC/DC



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior:	Non
Tipo de producto:	Sin ventilador

Caractéristiques complémentaires

Tension (V):	110-250 AC/DC
Mode fixation:	Clip pour rail DIN 35 mm

Ventilation

Réversible:	Non
-------------	-----

Chauffage

Puissance (W):	150
Courant maximum (A):	9
Position de montage:	Vertical
Élément chauffant:	Résistance PTC autorégulée avec limiteur de température

Reguler

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Double isolation: Classe I

Température de stockage (°C): -45/+70

Matériaux

Filtro: Non

Materiales libres de halógenos: Non

Matériau(x) du boîtier de connexion: Plastique UL94 V0

Matériau(x) du radiateur: Profilé en aluminium extrudé, anodisé

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 264 x 70 x 60

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Suministro: Livrés dans un emballage individuel en carton.

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.14 x 0.07 x 0.06

Poids du paquet (kg): 0.663

Peso bruto unitario (kg): 0.729

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044251004

Code tarifaire: 85369095

Code ETIM 8.0: EC000737

Código ETIM 9.0: EC000737

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/RC150SV.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/RC150SV.pdf>