

Serie Roc

Coffrets à double isolation en polyester IP66

Référence : ROC32APT

Boîte double isolation polyester couvercle transparente haute
3x2 modules



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	270 x 180 x 171
Capacité/Nombre de modules:	3x2
Calidad del material:	Polyester

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Résistance aux impacts:	IK09
Double isolation:	Classe II
Classe thermique (°C):	105 °C (A)

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	270 x 180 x 171
Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):	245 x 155
Espace utile intérieur - Hauteur (mm):	250 x 160 x 154

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	3x2
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparente alta
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Vissé
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Con tornillos
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Tipo de cubierta:	Couvercle
Versión de la cubierta:	Couvercle de montage
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Matériel de porte/fenêtre/couvercle:	Polycarbonate (PC)
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Renforcé en fibre de verre

Charges maximales

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Résistance au fil incandescent (°C): 960

Résistance à l'isolation (kV): 3.3

Rigidité diélectrique (kV/cm): >5

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)

20	25	30	35	40
13,6	17,0	20,4	23,8	27,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 4

Poids du paquet (kg): 1.27

Peso bruto unitario (kg): 1.397

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044123707
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC002600
Código ETIM 9.0:	EC002600

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ROC32APT.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC32APT.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC32APT.pdf