

# Serie Roc

Coffrets à double isolation en polyester IP66

Référence : ROC44APO

Boîte double isolation polyester couvercle opaque haute 4x4 modules



## Caractéristiques principales

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Application:                                                | Automatisation et contrôle |
| Apto para instalación en exterior:                          | Oui                        |
| Type d'installation:                                        | En saillie                 |
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 360 x 360 x 201            |
| Capacité/Nombre de modules:                                 | 4x4                        |
| Calidad del material:                                       | Polyester                  |

## Caractéristiques techniques

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Indice de protection:   | IP66       |
| Résistance aux impacts: | IK09       |
| Double isolation:       | Classe II  |
| Classe thermique (°C):  | 105 °C (A) |

## Dimensions

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 360 x 360 x 201 |
| Fixation murale Hauteur x Largeur (mm):                     | 335 x 335       |
| Espace utile intérieur - Hauteur (mm):                      | 340 x 340 x 184 |

## Caractéristiques complémentaires

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Capacité/Nombre de modules:      | 4x4             |
| Type de porte/fenêtre/couvercle: | Opaca alta      |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana: | Vissé           |
| Porte réversible:                | Non             |
| Type de corps:                   | Compact         |
| Type de serrure:                 | Con tornillos   |
| Plaque:                          | Non             |
| Placa ajustable:                 | Non             |
| Placa perforada:                 | Non             |
| Tipo de cubierta:                | Couvercle       |
| Versión de la cubierta:          | Couvercle plein |
| Modelo mural apoyado:            | Non             |
| Módulo en esquina:               | Non             |
| Montaje intermedio:              | Non             |
| Tejadillo inclinado:             | Non             |

## Matériaux

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Matériel de porte/fenêtre/couvercle: | Polycarbonate (PC)         |
| Matériau du joint:                   | Polyuréthane               |
| Couleur:                             | Gris RAL 7035              |
| Acabado:                             | Renforcé en fibre de verre |

## Charges maximales

## Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Résistance au fil incandescent (°C): 960

Résistance à l'isolation (kV): 3.3

Rigidité diélectrique (kV/cm): >5

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 28,9 | 36,1 | 43,4 | 50,6 | 57,8 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 2

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.36 x 0.36 x 0.201

Poids du paquet (kg): 2.56

Peso bruto unitario (kg): 2.816

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044123929 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC002600      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002600      |

## Durabilité

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Emballage:                                  | Carton 100% recyclable |

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ROC44APO.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ROC44APO.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC44APO.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC44APO.dxf</a> |
| Dessin du produit (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC44APO.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC44APO.pdf</a> |