

Serie Ventilation

Ventilation

Référence : VT1020

Ventilateur de plafond 1020 M3/h 230V AC IP54



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior: Non

Caractéristiques complémentaires

Rango de humedad relativa (%): 0-95

Raccordement électrique: Câble

Ventilation

Tension (V):	230
Tension (Hz):	50-60
Débit d'air avec filtre (m3/h):	1020-1140
Température de fonctionnement (°C):	-30/+80
Fonctionnement à 40 °C (h):	50
Niveau sonore (dB):	62
Consommation de courant (A):	0,60-0,74
Consommation d'énergie (W):	131
Pression statique (Pa):	430-585
Protection contre la surintensité:	Térmica
Sens d'écoulement:	De dentro hacia fuera
Réversible:	Non
Roulement:	Roulement à billes

Chauffage

Reguler

Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP54

Matériaux

Calidad del material: ABS,Fer

Filtro: Non

Matériau du joint: Polyuréthane

Materiales libres de halógenos: Non

Couleur: Gris RAL 7035

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 310 x 310 x 140

Dimensions de coupe (mm): Ø220

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Suministro: Livrés dans un emballage individuel en carton.

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.31 x 0.31 x 0.14

Poids du paquet (kg):	5.7
Peso bruto unitario (kg):	6.27

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044250380
Code tarifaire:	84145995
Code ETIM 8.0:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VT1020.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VT1020.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VT1020.pdf
Instructions d'assemblage:	93062