

Serie Ventilation

Ventilation

Référence : VT730

Ventilateur de plafond 730 M3/h 230V AC IP54



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior: Non

Caractéristiques complémentaires

Rango de humedad relativa (%): 0-95

Raccordement électrique: Câble

Ventilation

Tension (V): 230

Tension (Hz): 50-60

Débit d'air avec filtre (m3/h): 730-830

Température de fonctionnement (°C): -30/+80

Fonctionnement à 40 °C (h): 50

Niveau sonore (dB): 60

Consommation de courant (A): 0,46-0,51

Consommation d'énergie (W): 98

Pression statique (Pa): 300-440

Protection contre la surintensité: Térmica

Sens d'écoulement: De dentro hacia fuera

Réversible: Non

Roulement: Roulement à billes

Chauffage

Reguler

Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP54

Matériaux

Calidad del material: ABS,Fer

Filtro: Non

Matériau du joint: Polyuréthane

Materiales libres de halógenos: Non

Couleur: Gris RAL 7035

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 310 x 310 x 140

Dimensions de coupe (mm): Ø220

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Suministro: Livrés dans un emballage individuel en carton.

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.31 x 0.31 x 0.14

Poids du paquet (kg): 5.234

Peso bruto unitario (kg): 5.757

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044250373

Code tarifaire: 84145995

Code ETIM 8.0: EC000320

Código ETIM 9.0: EC000320

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/VT730.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/VT730.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/VT730.pdf>

Instructions d'assemblage: 93062